

# ورنی پایه آب براق

## AQUA ProTec™

ورنی پایه آب براق مخصوص چاپ افست ورقی برای بهبود براقیت، مقاومت سایشی و رطوبتی چاپ مورد استفاده قرار می گیرد.  
خصوصیات:

- براقیت بالا
  - سرعت خشک شدن عالی
  - مقاومت سایشی مناسب
  - بهبود مقاومت چاپ در برابر شوینده ها، چربی و رطوبت پس از خشک شدن کامل
  - قلیائیت جزئی برای جلوگیری از برهمکنش با مرکب چاپی مثل رنگ قرمز مجنتا
  - مناسب برای چاپ روی کاغذ، مقوا
- مشخصات فیزیکی:
- ویسکوزیته: ۸۰ ثانیه با فوردد کاپ ۴
  - شاخص PH بین ۸ تا ۹
  - دانسیته: ۱/۰۲ gr/cm<sup>3</sup>
- مقدار مصرف: حدود ۵ گرم بر متر مربع  
شیوه مصرف:
- توصیه می گردد که هنگام مصرف ویسکوزیته با آب تنظیم گردد (۱۰ تا ۲۵٪ وزنی).
  - قبل از مصرف خوب بهم زده شود.
- شرایط نگهداری: در دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد و در ظرف دربسته بهترین زمان مصرف: یکسال پس از تولید نگهداری پس از باز شدن درب ممکن است موجب افزایش ویسکوزیته محصول گردد.
- بسته بندی: گالن پلاستیکی ۲۰ کیلوگرمی  
محصولات جانبی:
- 47SOL4004 : ریتاردر (کاهش دهنده سرعت خشک شدن)  
57AD5187 : ضد کف روغنی

