

خمیر دیسپرس سری DIS

خمیر از پیش آماده شده سری DIS بر پایه آب، دیسپرس کننده های آنیونی و غیر یونی، گلایکولها و ... جهت استفاده آسان در صنایع مختلف تولید شده است.

ویژگی ها:

- قدرت رنگی بسیار بالا
- مقاومت نوری بالا جهت استفاده در محیط های خارجی
- قابلیت دیسپرسیون آسان بوسیله همزن
- کاهش زمان ساخت محصول
- حداکثر درصد جامد با حداقل ویسکوزیته
- قابل امتزاج با اکثر سیستم های پایه آب همچون آکرلیک، پلی وینیل الکل، وینیل استات، آلکید و ...

خصوصیات شیمیایی:

درصد پیگمنت: ۴۰-۵۰ درصد بسته به نوع پیگمنت

دانه بندی: کمتر از ۵ میکرون

میزان pH: از ۸ تا ۹

شرایط نگهداری و مصرف:

- خمیر ها را در ظروف دربسته نگهداری نمایید.
- بهترین دمای نگهداری کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد و از یخ زدن و تابش مستقیم نور خورشید، محافظت گردد.
- بهترین زمان مصرف تا یکسال پس از تولید می باشد.
- اگر محتویات ظرف به کمتر از ۲۰ درصد حجم اولیه برسد بهتر است ظرف بسته بندی تعویض گردد.

بسته بندی:

گالن پلاستیکی ۲ و ۳۰ کیلوگرمی

*در دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدن و تابش مستقیم نور خورشید، محافظت گردد.

