

# مرکب هیت ست

شرح محصول:

مرکب سری استاندارد هیت ست سری ۰۰۲۳

خصوصیات رئولوژی (چسب و ویسکوزیته) این سری به نحوی تنظیم شده است که در طیف وسیعی از انواع کاغذ در عین ترام دهی مناسب حداقل پرزکن شدن را داشته باشد.

21/HS/0023	زرد
22/HS/0023	قرمز
23/HS/0023	آبی
28/HS/0023	مشکی

کاربرد:

چاپ افست رول هیت ست.

ویژگی ها:

- قابلیت امولسیون سازی عالی و در نتیجه پایین آمدن میزان باطله کاغذ
- خشک شدن سریع
- چسب و ویسکوزیته متوسط
- عدم دلمه بستن مرکب روی نوردها
- براقیت بالا
- مقاومت سایشی مناسب
- بالانس سریع آب و مرکب
- انتقال خوب از روی لاستیک
- رنگهای اصلی منطبق بر استاندارد ISO 2846-1
- پایداری بالا در چاپ
- قابل استفاده در ماشینهای فاقد الکل



سطوح قابل چاپ:

انواع کاغذ از جذبی SC تا LWC ( با قابلیت جذب بسیار پایین)

توضیحات مصرف:

- برای انتقال بهینه مرکب بهتر است دمای نوردهای انتقال بین ۲۵ تا حداکثر ۳۰ درجه سانتیگراد باشد.
- داروی آب پیشنهادی کد 52/AD/5025 و برای آبهای سخت کد 52/AD/5216 می باشد.
- بهترین دمای نگهداری مرکب حدود ۲۵ درجه سانتیگراد

بسته بندی:

- سطل ۱۰ کیلوگرمی
- بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی

نگهداری :

- دردمای محیط و به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.
- از یخ زدگی محافظت شود.

