

مرکب گیاهی سری VG

شرح محصول:

مرکب سری VG بر پایه روغنهای کتان، سویا و آفتابگردان فرموله شده و سازگار با محیط زیست هستند. برای بسته بندی مواد غذایی مناسب تر هستند. پاک کردن آنها از نوردهای چاپ آسان تر است. براقیت بسیار بالا دارند. ویژگی ها:

- قدرت رنگی عالی
- دوستدار محیط زیست
- تیراژ دهی عالی
- بالانس سریع آب و مرکب
- نشست سریع و عدم پشت زدن مرکب
- انتقال آسان روی نوردها
- مقاومت سایشی بالا
- براقیت عالی
- عدم بالا آوردن لاستیک
- قابلیت پوشش دهی با ورنی های یووی و پایه آب
- خشک شدن با سرعت کمتر نسبت به مرکب های معمولی



مشخصات فنی:

	Code	Light Fastness	Gloss (Gloss Meter/60°)	Opacity	Resistance to		
					Alcohol	Nitro	Alkali
Process Yellow C	71/VG/7001	4-5	60	T	+	+	+
Process Magenta C	72/VG/7001	4-5	65	T	+	+	-
Process Cyan C	73/VG/7001	6-7	60	T	+	+	+
Process Black C	78/VG/7001	7-8	65	O	+	+	+

Legend: 1-8 Light fastness; + yes; - no

بسته بندی:

- وکیوم ۲/۵ کیلوگرمی

پیشنهادات:

- برای انتقال بهینه مرکب بهتر است دمای نوردهای انتقال بین ۲۵ تا حداکثر ۳۰ درجه سانتیگراد باشد.
- داروی آب پیشنهادی 52/AD/5030 برای ماشین الکلی و ماشین فاقد الکلی 52/AD/5176 می باشد.
- شل کن 17/FR/1012 : مقدار مصرفی توصیه شده بین ۱ تا ۵ درصد می باشد.
- ضد چسب 17/ANT/1032 : به منظور کاهش چسبندگی در عین حفظ ویسکوزیته، مصرف آن حداکثر تا ۵ درصد توصیه می گردد.
- خشک کن 67/MAN/6005 : حداکثر ۱ درصد به مرکب افزوده شود.

